



SCANRANGER

SCANNER BARCODE

- 1D cavo e 2D cavo/wireless
- Opzioni di comunicazione flessibili
 - Smart power management
- La gamma cordless legge fino a 90m
 - Legge anche da smartphone

Seguici



www.custom.biz - info@custom.biz

1D CAVO (SR100NM) CARATTERISTICHE

SR100NM - CAVO

GENERAL

INTERFACCE	HID USB/USB COM Port emulation
BARCODES SUPPORTATI (1D)	All UPC/EAN/JAN, EAN 128 code, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW 7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBAR, GS1 Stacked codes

OTTICA

SENSORE OTTICO	2500 pixels
SORGENTE LUMINOSA	LED rosso (660 nm)
RISOLUZIONE	4 mil
SCAN RATE	100 scansioni/sec
PROFONDITÀ DI CAMPO	10-390 mm
INDICATORI	Segnale acustico e LED

ELETTRICA

VOLTAGGIO	DC 5V
-----------	-------

AMBIENTE

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da 0 °C a 40 °C
RESISTENZA ALLA CADUTA	1,5 m

FISICA

PESO	190 g
DIMENSIONI	82,53 mm (L) × 66,4 mm (P) × 162,08 mm (A)
MATERIALE	plastica ABS

MODELLI DISPONIBILI

SR100NM	1D scanner cavo
SR200NM	2D scanner cavo
SR300NM/ SR300NM-CR	2D scanner wireless (con o senza cradle)



Opzione: Stand
(per tutti i modelli)

2D CAVO/WIRELESS (SR200NM/SR300NM)

CARATTERISTICHE

	SR200NM - CAVO	SR300NM - WIRELESS
GENERALI		
INTERFACCE	HID USB/USB COM	HID USB/USB COM
BARCODES SUPPORTATI (1D)	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar, GS1 Stacked codes	
BARCODES SUPPORTATI (2D)	PDF417, DataMatrix, QR Code	
COMMUNICAZIONE		
RF STANDARD	-	BT 4.0
DISTANZA DI LAVORO	-	90 m (in ambiente aperto)
OTTICA		
SENSORE OTTICO	648 (H) x 488 (V) pixels	
SORGENTE LUMINOSA	Aiming 610 nm LED rosso + LED bianco	
RISOLUZIONE	5 mil	4 mil
PROFONDITÀ DI CAMPO	60 - 250 mm (13 mil)	74-203 mm (13 mil)
SCAN RATE	60 fps	
CONTRASTO DI STAMPA	Min. 30% @ UPC/EAN 100%	
DISTANZA DI LETTURA	Fino a 40 cm	
INDICATORI	Segnale acustico e LED	
ELETTRICA		
VOLTAGGIO	DC 5V	
AMBIENTE		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	da 0 °C a 40 °C	
RESISTENZA ALLA CADUTA	1,5 m	
FISICA		
MATERIALE	Plastica ABS	
IP CODE	IP3X	
BATTERIA		
TIPO DI BATTERIA	-	Lithium-ion 3.7 V
CAPACITÀ BATTERIA	-	2.600 mAh per 50.000 scansioni a ricarica
RICARICA	-	Tramite cavo USB o cradle

CONTENUTO CONFEZIONE

SR100NM	Dispositivo USB, guida rapida, garanzia
SR200NM	Dispositivo USB, guida rapida, garanzia
SR300NM	Dispositivo 2D Bluetooth, cavo micro usb, alimentatore di ricarica, guida rapida, garanzia
SR300NM-CR	Dispositivo 2D Bluetooth, base di ricarica, cavo USB base di ricarica, cavo micro usb, alimentatore di ricarica, guida rapida, garanzia

www.custom.biz
info@custom.biz

